

ANEXO E: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FUNGIBLES Y ARTÍCULOS A SUMINISTRAR

Los fungibles y artículos enumerados en el apartado 8 del Documento Técnico debe cumplir las siguientes características mínimas:

a) Toallas de papel:

- De celulosa de 33 x 24,50 cm. doble pliego en Z (entre doblada).
- Gofrada con 43 gr./m²

b) Las toallas de papel doble pliego Z, únicamente se distribuirán en los lugares que indique Correos.

c) Bobinas seca manos:

- Papel bobina industrial doble capa.
- 170 m. mínimo
- Papel seca manos, de uso general en todos los inmuebles.

e) Rollos de papel higiénico:

- Celulosa tisú liso gofrado color blanco.
- Dos capas mínimo, de 18 gr./m² cada una.
- Normal 40 m. mínimo.
- Industrial 160 m. mínimo.

Dependerá de los portarrollos existentes en el inmueble o de los que se indique que se requiere instalar, para el suministro de rollos normales o industriales.

Las bobinas, toallas y rollos, siempre que sean de igual o superior prestaciones, serán de papel mixto o 100 % reciclado.

f) Jabón neutro:

- Jabón lavamanos de uso general o espuma, (dependiendo del dosificador).
- PH neutro.

g) Escobillas WC:

- Base escobillero y escobilla, color blanco.

h) Bacteriostáticos:

Se colocarán en las tomas de agua de urinarios masculinos y en cabinas con toilette. Con cada descarga de agua, se libera producto que elimina olores y desinfecta el urinario.

Quincenalmente la empresa adjudicataria revisará su correcto funcionamiento y lo rellenará de líquido adecuado.

- Material: ABS u otros con similares características.
- Medidas aproximadas: 210 mm x 140 mm x 100 mm.
- Carcasa con cerradura.
- Superficie fácil de limpiar.
- Solución líquida que higienice y ambiente.
- Frecuencia de cambio: Quincenal.

Instalación: Estarán perfectamente anclados con tacos y tornillos a la pared y soldados e instalados al tubo del agua de salida al urinario. (La instalación quedará perfectamente funcional y bien rematada, para evitar fugas de agua y averías).

i) Limpiadores asiento toilette:

Son aparatos manuales colocados en todas las cabinas con toilette. Cada persona utiliza individualmente a su gusto, aplicando sobre papel y frotando con este la tapa del asiento.

El objetivo es limpiar, desinfectar y secar el asiento que se va a usar. Quincenalmente, el adjudicatario revisará su correcto funcionamiento y lo rellenará de líquido.

- Material: ABS u otros con similares características.
- Dimensiones aproximadas: 210 mm x 100 mm x 140 mm.
- Carcasa con cerradura.
- Superficie fácil de limpiar.
- Solución basada en alcohol de secado rápido y olor agradable.
- Visor para comprobar nivel de producto.
- Cuatro fragancias alternativas.
- Frecuencia de cambio: Quincenal.

Instalación: Estarán perfectamente anclados con tacos y tornillos a la pared.

j) Ambientadores:

Son aparatos que funcionan con una pila. Tienen un ventilador que cada determinado tiempo se pone en marcha, aspirando aire por un lado, que pasa por un cartucho de fragancia y expulsa nuevamente al ambiente. Está ubicado en Aseos, despachos de Directores y Subdirectores, salas de reuniones y zonas de concentración de personas (empleados o público) o con menos ventilación. Mensualmente se cambia cartucho de fragancia, se revisa estado de la pila cambiándola si es necesario, y se asegura el correcto funcionamiento.

- Material: ABS u otros con similares características.
- Dimensiones aproximadas: 219,05 mm x 102,5 mm x 92,5 mm
- Cierre de seguridad
- Automático, con ventilador a intervalos programable
- Perfume seco, no líquido
- Cuatro fragancias alternativas
- Funcionamiento silencioso
- Frecuencia de cambio: Mensual
- Instalación: Estarán perfectamente anclados con tacos y tornillos a la pared.

k) Contenedores de reciclado interior:

Contenedores de gran capacidad, 120 litros mínimo. Deberán ser agrupados para crear un punto o zona de reciclaje (isleta ecológica). Tapa marrón residuos orgánicos (municipios donde vaya a estar o esté implantado), azul (papel y cartón), amarillo (envases de plástico, metal y tetrabriks), verde (vidrio) y gris o verde oscuro, deshecho o resto o únicamente restos no reciclables, si convive con el de tapa marrón.

Contarán con las siguientes características mínimas:

- Contenedores antiolores y no combustibles para residuos.
- Fijos, con toda la superficie sobre el suelo, menos 2 patas para nivelado en la parte frontal.
- Equipados con una tapa oscilante de cierre automático con pedal en la parte inferior, una cubierta desmontable y un recipiente interior extraíble.
- Pictograma con descripción de los materiales reciclables a verter, al menos 4 colores diferentes, para la separación por fracciones.
- En acero galvanizado de alta calidad.
- Superficie duradera, lacada en polvo o similar de alta calidad.
- No combustible e ignífugo.
- Zona superior redondeada, para evitar que se deposite suciedad.

- Puerta batiente reforzada con maneta de acero inoxidable y cierre magnético, además
- de cerradura de sección cuadrada.
- Soporte para bolsa de basura extraíble con correa.
- Carcasa en chapa de acero galvanizada con lacado de alta calidad en gris.
- Longitud exterior (mm): 450
- Anchura exterior (mm): 450
- Altura exterior (mm): 1100

I) Contenedores tipo “Slim” junto a máquinas de café (vending), 85 litros mínimo.

Contarán con las siguientes características mínimas:

- Con dos agujeros de entrada redondos en la tapa, que faciliten el depósito al usuario, de los vasos de las máquinas de vending.
- El contenedor tendrá un diseño que se adapte a cualquier espacio o necesidad, tendrá una capacidad mínima de 85 litros y color gris oscuro.
- Medidas aprox.: 50 x 30 x 80 cms.
- Dispondrá de ranuras de sujeción para bolsas, que fijen las bolsas alrededor del borde del contenedor y permiten cambiarlas con rapidez y sin nudos.
- Asas en el borde robustas, que permitan sin deterioro el transporte y el vaciado.
- La construcción será para un uso profesional, en material de resina de alta calidad.